

№ 13/2 от 24.02.2024

«на ремонтные работы: устранение последствий протечек (2 этаж)»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

20 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	3	
2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	7,6	
3	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом	м2	7,6	
3.1	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	16,112	
3.2	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	0,532	
4	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	м2	16,6	
4.1	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	2,2908	
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	9	
5.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,17	
5.2	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	76,95	
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	9	
6.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,0027	
6.2	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	1,8	
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	7,6	
7.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,00228	
7.2	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,00152	
8	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	м2	7	
8.1	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	0,966	
9	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами	м2	4,7	
9.1	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем	м2	0	
10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,07	
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	0,07	

Составил

Проверил

)

Бойко ИВ

)

Татарский ВЗ